

Puerta 1 hoja de Doble Control con Lector Mural

ASSA ABLOY

Familia de producto: Solución interior/exterior
Grupo de producto: 1 Hoja-Metálica/Madera-
Cierrapuertas-Control de Acceso

Descripción

Solución de ASSA ABLOY España para Puerta con doble Control mediante Lector Mural que actúa sobre la cerradura electromecánica, la cual controla la Puerta por ambas caras.

Cerradura monotorizada para señales de Control e Incendio

Aplicación

Para todo tipo de edificios especialmente Hospitales, Hoteles, Oficinas, Edificios institucionales, Estaciones, Aeropuertos y Ocio

Conjunto de herrajes

- Lector mural SMARTair™, Norma: ISO 14025, EN 15804 (EPD-ASA-20150166-IBA1-EN)
- Cerradura electromecánica EL 561 de ABLOY, Normas: EN 179, EN 1125, EN 1634, EN 14846
- Cilindro patentado de seguridad, TX80 de TESA, Norma: EN 1303
- Manilla con roseta serie SENA de TESA calidad AISI 316, Categoría de Uso 3, Norma: EN1906
- Cierrapuertas y guía Cam-Motion® DC 500 de ASSA ABLOY, Norma: EN1154, DDA/CEN PR 15894, EN 15804 (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
- Tope de suelo



Exterior



Interior